

Produktblad

TL Lekbark

Användningsområde

Lekplatsbark har blivit populärt som fallunderlag på lekplatser i bostadsområden, daghem och skolor. Materialet utgör ett mycket bra fallskydd vid rätt tjocklek. Vid anläggning ska tjockleken på lekplatsbarken vara 300-400 mm beroende på fallhöjden från lekanläggningen.

Lekbarken har en struktur, som gör att den behåller sina egenskaper under många år. Beroende på hur mycket lekplatsen används behöver mängden bark kompletteras vart femte till tionde år. Efter ca 20 år behöver barken bytas ut mot ny. Den gamla barken kan då återanvändas som täckmaterial i busk- och trädplanteringar.

Produktfakta

Lekplatsbark är framställt av furubark. Materialet är färskbark, som utgör ett mycket bra fallskydd vid en tjocklek på 300-400 mm.



Produktblad

TL Träflis 5-30

Användningsområde

Träflis 5-30 kan användas inom en rad olika områden. Den kan användas som fallskydd på lekplatser, täckflis i samband med anläggning av parker och planteringar. Den används även på gångar och stigar i friluftsområden.

Dekorflis används i anslutning till lekplatser och naturområden och kan fås från olika svenska träslag som exempelvis björk, al, ask och asp. De olika träslagen har olika färger men färgen förändras naturligt över tid. Flis används även vid reningsverk för filtrering och luktupptagning. Då används oftast flis från al.

Produktfakta

Produkten är ren och fin och tillverkas av ved från lövträd utan varken ris eller buskar. Den ska således inte förväxlas med bränsleflis. Flisen tas fram av flismaskiner med olika antal knivar, vilket gör att olika fraktioner kan erhållas. Flisen körs över såll för att få så rent material som möjligt.

