



# DRIFT & VEDLIGEHOOLD

- Olie & Maling



## Vedligehold af Olie & maling

Overfladebehandlingen omfatter:

<i>Trappeemner (vanger m.m.)</i>	Knastlak
-malet i RAL-farve	Grunding Pletspartling Mellemslibning Lakering /slutbehandling
<i>Hårdttræ (trin / håndliste)</i>	Oliering x 1

Vær opmærksom på, at bliver trappen brugt af håndværkere m.v. efter monteringen, skal den afdækkes, hvis dette ikke er med i vores eventuelle montering.

En ny trappe olieres 1 gang fra fabrik. Derfor **SKAL** en ny trappe efterbehandles til den fremstår fuldt mættet.

Selv ved afdækning, skal trappen holdes ren og bruges med omtanke, da fugt og skidt slider og kan ødelægge overfladen.

## Rengøring

Vedligeholdelse forlænger holdbarheden. Den daglige rengøring af malede overflader bør blot være støvsugning/ rengøring med en kost.

Når træet begynder at tage mod snavs, kan trappen rengøres nænsomt med den vreden klud. Brug kun mild rengøringsmiddel som f.eks. sæbspåner. Ved stærkt tilsmudsede overflader anbefales to gange vask i stedet for vask med højere koncentrat af rengøringsmiddel. **B E M Æ R K !** Trætrin er følsomme overfor større mængder vand.

## Renovering & Vedligehold

En olieoverflade kræver løbende vedligehold. Trappen skal gennemgås og efterolieres mindst 1 gang årligt - dog efter behov. Brug gerne en plejeolie fra Trip Trap, Faxo eller Junchers til at vedligeholde trappen da dette forlænger overfladens udseende.

Ved reparation skal overfladen skal være ren, tør og støvfri. Områder, hvor der er slidt igennem, skal slibes. Det overskydende olie aftørres med en våd klud.

**B E M Æ R K !** Er trappen behandlet med hvidolie kan der forekomme dobbelt farveoverlap. Dette kan som regel rettes ved at efterolie hele trinnet eller flere trin .

*Spørgsmål til denne vejledning eller til vedligeholdelsen, er De velkommen til at ringe til os.*