



# Monteringsanvisning för bjälklagslist dB 4+

## Ej lägenhetsavskiljande

1. dB4+ levereras i rulle med självhäftande tejp på en sida.
2. Montera listen på balkar/bjälkar. Om bjälklagsbredden är 45 mm och c/c-avståndet mellan dessa är maximalt 600 mm kan listen först delas på mitten, dvs rullen på 25 meter räcker till 50 meter bjälklag. Där balkar/bjälkar möter vägg ska kortlingar först monteras. Varje rum får därmed en "ram" runt om. Detta för att minska nedfjädring av möbels vikt och minimera glipor mellan golvsoclel och golvbeläggning.
3. Vid ökad last, så som montering av fast inredning som köksbänkar och vitvaror utökas bjälklaget där med fler kortlingar. En fördubbling från c/c-600 till c/c 300 eller samma förhållande vid andra avstånd.
4. Golvspånskivorna monteras i första hand flytande på listerna utan att skruva genom ner till balk/bjälke. Om styvheten i bjälklaget inte är tillräckligt för flytande konstruktion, och inga ytterligare åtgärder för det kan utföras krävs det skruvning. Det innebär att ljudisoleringen försämras, men det betyder inte att den helt uteblir. Begränsa antalet skruvar om möjligt.
5. För ytterligare förbättring av ljudisoleringen kan en eller flera golvgipsskivor monteras på golvspånskivan om höjden är möjlig. Limma och skruva samman golvgips och golvspån, utan att skruva igenom golvskivan.

