

VIBISOL

WC-list



Vibrafoam WC-list



Traditionell WC-stol med smal kant

Stomljudsisolering av WC-stolar

WC-stolar är ofta en källa för störande stomljud i byggnader. Främst vid spolning och stående urinering.

Med vår stomljudslist reduceras ljudtransmissioner effektivt. Med den här typen av PUR-elastomer kan man förvänta sig en dämpning på ca 20 dB vid limmat montage.

Metoden är ett effektivt alternativ till andra konstruktioner då isoleringen sker direkt vid störningskällan.

Fördelar

- Isolering som klarar kraven
- Enkelt montage med limmning
- Ingen punktering av tätskikt
- Utjämnar små ojämnheter
- Stabilt montage
- Mycket hög beständighet mot betong-alkali, fukt och vatten

Produkt

WC-list Vibrafoam, PUR-elastomer
2 st per stol

Dimensioner: 520 x 50 x 2 mm

Teknisk data

Förutsättningar: Egenvikt WC-stol 35 kg + genomsnittsvikt för män i Sverige 84 kg.

Nedfjädring: Max 0,2 mm (vid betydligt högre personvikt än genomsnittet).

Sättning: <5% (EN ISO 1856)

Resonansfrekvens: Vid stående urinering ca 90 Hz (enbart stolens vikt).
Sittande ca 45 Hz (stol + personvikt).

Monteringsanvisning

WC-stolen limmas med ett monterings- eller silikonlim för våtrum. Exempelvis Dandalim COOL TACK 286, eller likvärdig i lämplig kulör.

Med fördel används en masonit- eller plyfaskiva i lämplig storlek som arbetsunderlag vid limning och tillskärning av listerna. Börja med att justera in listerna under stolens sidokanter. Listerna täcker inte hela framkanten på stolen. Limma därefter stolen mot listerna och låt detta härda under några timmar eller till nästkommande dag. Skär därefter med mattkniv bort överflödigt yttre del av listerna på vardera sida av stolen som därefter sätts på plats. De fastlimmade listerna på stolen limmas därefter mot golvbeläggningsen.

För en fin avslutande och jämn kant appliceras ytterligare lim runtom och den tätande fogen kan efterslätas med silikonspackel. Låt det härda och använd ej stolen på minst 24 timmar.



Besöksadress:
Stillestorps Industriväg 8
443 61 Stenkullen

Postadress: Vibisol AB
Box 3037, 443 03 Lerum

Telefon: 0302-770130
E-post: info@vibisol.se
Hemsida: www.vibisol.se

VIBISOL

All information som tillhandahålls är resultatet av studier och erfarenheter. Det kommuniceras i god tro, men får under inga omständigheter utgöra en garanti från vår sida, eller göra oss ansvariga, även om tredje parts rättigheter kränks. Ansvarig utgivare: Vibisol AB Upplaga 2023.