



## ergoSTEP

### Ergonomisk arbetsplatsmatta

ergoSTEP ståmattor av elastiskt PUR-integralskum minskar trycket från hårda golv och ger säkerhet på arbetsplatsen, under sport och fritid som en halkfri golvbeläggning. Golvbeläggningen har en isolerande stötabsoberande och ljud-isolerande effekt. Det mycket motståndskraftiga materialet tillåter också användning i produktions- och lagerområden där människor står eller går.

Egenskaper	Värde	Kommentar
Material	Polyuretan	
Yta/design	Platt pastill	Enkelsidig tandning, fasad vid otandade kanter.
Färg	Antracit (svart/grå)	RAL 7016 <sup>(1)</sup>
Längd	905 mm ± 1.5 %	
Bredd	650 mm ± 1.5 %	
Tjocklek	13 mm ± 1.5 %	
Mattvikt	2.79 kg <sup>(2)</sup>	
Ytvikt	4.74 kg/m <sup>2</sup> <sup>(2)</sup>	
Hårdhet	28 ± 5 Shore A	
Temperaturbeständighet	-40 to +80 °C	
Kemisk resistans	Bra	Se datablad för kemisk beständighet.
UV resistans	Missfärgning kan förekomma men påverkar inte materialets kvalitet och prestanda.	
Trafikbarhet	Ej lämplig för fordonstrafik.	
Antändlighet	B2	DIN 4102-2, normalt antändlig.

<sup>(1)</sup> Färgen på materialet kan skilja sig något från färgspecifikationen.

<sup>(2)</sup> På grund av vanliga tillverknings toleranser kan det förekomma mindre avvikelser från angivna värden.

All information och data baseras på vår nuvarande kunskap. Uppgifterna är föremål för typiska tillverknings toleranser och garanteras inte. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgifterna.