

Skötsel och rengöring av KOMFORTEX

- KOMFORTEX plattor är nästan underhållsfria till skillnad från löst hällad sand eller kompost.
- Regelbunden rengöring av ytan på din installerade KOMFORTEX främjar en lång livslängd och bevarar utseendet.
- Föroreningar kan rensas bort med en mjuk borstkvast eller dammsugning med en industridammsugare.
- För borttagning av påväxt som alger och mossor rekommenderas att använda högtryckstvätt med vatten upp till 200 bar utan kemiska tillsatser!
- VARNING! Vattentrycket får inte vara för högt.
- Avståndet från vattenstrålen till ytan bör vara minst 30 cm och vattentemperaturen inte högre än 80°C.
- Denna rengöring av ytan ska göras en gång per år.
- Ingrodd smuts kan tvättas bort med hjälp av vatten och skrubborste.
- Plattorna tål rengöring med flytande tvål.
- Efter rengöring rekommenderas avspolning med vatten.
- Om det är nödvändigt att skotta bort snö på vintern, tänk på att inte använda överviktiga maskiner eller sticka ner vassa kanter eller redskap i beläggningen.
- Det går bra applicera kommersiellt tillåtet avisnings salt utan att det skadar beläggningen.
- VARNING! Använd inte lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel. De kan skada beläggningen.
- KOMFORTEX plattor är en ekonomisk lösning för alla applikationer på grund av sin extrema hållbarhet och enkla underhåll.



Besöksadress:
Stillestorps Industriväg 8
443 61 Stenkullen

Postadress: Vibisol AB
Box 3037, 443 03 Lerum

Telefon: 0302-770130
E-post: info@vibisol.se
Hemsida: www.vibisol.se