VIBISOL® VibiFloor

Produktdatablad







Användningsområde

Vibisol® VibiFloor är en matta med högre densitet för steg- och trumljudsisolering. Den kan läggas under laminat, parkett, linoleum och PVC. Vibisol® VibiFloor skapar en behaglig boende- och arbetsmiljö och är en universell produkt för höga krav.

Material

Granulat av återvunnet produktionsspill: PU (Polyuretan) och kork.

Färg: Svart (PU), beige (kork)
Yta: Fin granulatstruktur
Dragfasthållhet: 0,4–1,0 N/mm² (ISO 1798)
Brotttöjning: 10–30 % (ISO 1798)
Temperaturområde: -30° till 80°C
Brandskyddsklass: E (ISO 11925/EN 13501)
Bredd: 1.0 m (± 1,5 %)
Tjocklek: 2 och 3 mm (± 0,3 mm)

Densitet: 350-450 kg/m3
Längd: 20 m (± 1,5%)
Värmegenomgångskofficient: 0,4m²K/W for 3mm (ISO 8303)
Stegljudsreduktion: ΔLW= 17 dB med 3 mm under parkett 14 mm. Lab-mätning enligt (ISO 10140-1 och 3/ISO 717-2)

VIBISOL



Besöksadress:
Stillestorps Industriväg 8
443 61 Stenkullen

Postadress:Vibisol AB
Box 3037, 443 03 Lerum

Telefon:0302-770130
E-post: info@vibisol.se
Hemsida: www.vibisol.se

VIBISOL

All information som tillhandahålls är resultatet av studier och erfarenheter. Det kommuniceras i god tro, men får under inga omständigheter utgöra en garanti från vår sida, eller göra oss ansvariga, även om tredje parts rättigheter kränks. Ansvarig utgivare: Vibisol AB, Utgåva 2025.