



**VKV**  
VATTENRENING AB

## Avsyrningsfilter 10x54"

Åtgärdar aggressivt(surt) vatten orsakat av lågt pH och/eller låg alkalinitet.

Skydda era ledningar, maskiner och övriga installationer mot surt vatten med hjälp av ett avsyrningsfilter. Det är en investering som lönar sig i längden.

Surt vatten kan synas i form av grönt missfärgat vatten. Det är då koppar som faller ut från kopparledningar i hushållet p.g.a. korrosion. Även ärgade rördelar är ett vanligt tecken på surt vatten/lågt pH.

Livsmedelsverkets gränsvärden för pH är  $< 6,5$  och  $> 10,5$ . pH 7 är neutralt och värden under 7 kan orsaka korrosion på metaller, därför rekommenderar vi att åtgärda pH-värdet när det understiger 7.

Våra avsyrningsfilter har ett separat påfyllningshåll för enklare underhåll och påfyllning av filtermaterialet, som skall fyllas på ca 2–3 gånger/år, beroende på vattenkvalité och vattenförbrukning.

Anslutningsslangar och bypass ingår för smidigare installation.

Detta filter kräver ett 230V eluttag och dagvattenledning för backspolningsvattnet. *OBS! får ej backspolas till enskilt avlopp.*



### Teknisk specifikation:

Hushåll:	1
Reningskapacitet:	25 l/min
Höjd:	159 cm
Diameter:	26 cm
Anslutning:	1"
Spolbehov:	20 l/min
Styrenhet:	Tidsstyrd

VKV VATTENRENING AB

Industrivägen 10, 744 31 Heby

Växel: 0224 – 101 03

E-post: [info@vkv-vattenrening.se](mailto:info@vkv-vattenrening.se)

Webb: [vkv-vattenrening.se](http://vkv-vattenrening.se)