

## VERNEBLAD

## Unik Skumvask med Voks



## Vis sikkerhetsdatablad



Varselord  
Faresetninger

Fare  
H315 Irriterer huden.  
H318 Gir alvorlig øyeskade.

## Generelt

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Artikkelnr.              | WT14825, WT14892, WT14894  |
| Kjemikaliets bruksområde | Vaskemiddel spesielt til bruk på børstemasiner og til høytrykksvasking av personbiler og lastebiler. Alkalisk rengjøringsmiddel. |

## Førstehjelpstiltak

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Generelt                       | Nødtelefon: se avsnitt 1.4. Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113.  |
| Innånding                      | Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.   |
| Hudkontakt                     | Fjern tilsølt tøy. Vask huden med såpe og vann. Smør deretter huden med en fet krem. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.   |
| Øyekontakt                     | Skyll straks med store mengder vann (temperert 20-30°C) i minst 30 min. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege umiddelbart. Transport til lege. Fortsett skyllingen under transporten.  |
| Svelging                       | Skyll munnen med vann. Fremkall ikke brekninger. Drikk vann, melk, eller brus (Cola) eller andre sure drikker. Melk virker smørende på svelg og hals. Sure drikker nøytraliserer alkaliene i vaskemiddelet. Kontakt lege.   |
| Akutte symptomer og virkninger | Innånding: Kjemikaliet irriterer luftveiene og kan forårsake kløe, svie og hoste.<br>Hudkontakt: Kjemikaliet irriterer huden og kan forårsake kløe, svie og rødhet. Avfetter huden. Kan gi sprekkeformasjoner og fare for eksem.<br>Øyekontakt: Gir alvorlig øyeskade. Øyeblikkelig førstehjelp er nødvendig. Kjemikaliet kan virke etsende på øynene og forårsake varig skade. Symptomer som sterk svie, rennende øyne, rødhet og tåkesyn vil kunne oppstå. I alvorlige tilfeller er det fare for synsskade/blindhet.<br>Svelging: Kan irritere munn, svelg og fordøyelseskanalen. |
| Annen informasjon              | Alkalisk vaskemiddel med pH-verdi ca 12 i bruksløsning.<br>Symptomatisk behandling. Ingen spesifikk informasjon fra produsent.  |

## Verneutstyr

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Ytterligere øyeverntiltak | Øyedusj skal være på arbeidsplassen. Enten en fast øyedusjenhet koblet til drikkevann (temperert vann ønskelig) eller en bærbar disponibel enhet (øyespyleflaske).        |
| Egnede materialer         | Nitrilgummi.  |
| Anbefalt åndedrettsvern   | Ved utilstrekkelig ventilasjon: Bruk egnet åndedrettsvern med filter, type A.<br>NS-EN 14387 (Åndedrettsvern - Gassfiltre og kombinerte filtre - Krav, prøving, merking). |

## Tiltak ved brannslukking

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Egnede slökkingsmidler     | Velges i forhold til omgivende brann.<br>F.eks.: Pulver, karbondioksid (CO <sub>2</sub> ), vanntåke, skum. |
| Uegnede slökkingsmidler    | Bruk ikke samlet vannstråle.   |
| Brann- og eksplosjonsfarer | Kjemikaliet er ikke klassifisert som brannfarlig.  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Personlig verneutstyr | Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig avsnitt 8. |
| Annen informasjon     | Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Forhindre utslipp av slukningsvann ned i avløpet.       |

## Tiltak ved utslipp

|  |  |
|--|--|
| Sikkerhetstiltak for å beskytte personell  | Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8. Unngå innånding av damper og sprøytetåke og kontakt med hud og øyne.  |
| Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø | Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.  |
| Opprydding                                 | Små mengder søl: Spyl området med rikelige mengder vann.<br>Større mengder: Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Væsken kan nøytraliseres med en svakt sur løsning, f.eks. sitronsyreoppløsning. Samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall i henhold til avsnitt 13. |
| Andre anvisninger                          | Se også avsnitt 8 og 13.   |

## Ansvarlig firma

|             |   |
|-------------|---|
| Firmanavn   | Washteam AS                                   |
| Postadresse | Pb. 9041, Sørlandsparken<br>4696 Kristiansand |
| Land        | Norge   |
| Telefon     | 90 85 62 00                                   |
| Nødtelefon  | 22 59 13 00 Giftinformasjonen                 |