

VERNEBLAD

UNIK Kaldavfetting



Vis sikkerhetsdatablad



Varselord

Faresetninger

Fare

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H372 Forårsaker organskader (sentralnervesystemet) ved langvarig eller gjentatt eksponering

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Generelt

Artikkelnr.

WT20025, WT20210, WT20000

Kjemikaliets bruksområde

Kaldavfetting, delevask og sprayavfetting.

Førstehjelpstiltak

Generelt

Nødtelefon: se avsnitt 1.4. Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113.

Innånding

Flytt den skadde vekk fra forurensningskilden. Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Hudkontakt

Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Øyekontakt

Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved lengre tids skylling, anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer.

Svelging

Skyll munnen grundig. Gi fløte eller matolje. Fremkall IKKE brekninger. Gi 2-3 spiseskjeer aktivt kull. Øyeblikkelig til sykehus.

Akutte symptomer og virkninger

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Forårsaker irritasjon ved øyekontakt og kan medføre tåreflod, svie og rødhet.

Annen informasjon

Symptomatisk behandling. Ingen spesifikk informasjon fra produsent.

Verneutstyr

Ytterligere øyeverntiltak

Øyedusj skal være på arbeidsplassen. Enten en fast øyedusjenhet koblet til drikkevann (temperert vann ønskelig) eller en bærbar disponibel enhet (øyespyleflaske).

Egnede materialer

Nitrilgummi.

Anbefalt åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding, må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A2/P2).

NS-EN 14387 (Åndedrettsvern - Gassfiltre og kombinerte filtre - Krav, prøving, merking).

Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler

Pulver, karbondioksid (CO2), vanntåke, skum. Sand.

Uegnede slökkingsmidler

Bruk ikke samlet vannstråle.

Brann- og eksplosjonsfarer

Kjemikaliet er ikke klassifisert som brannfarlig.

Personlig verneutstyr

Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig avsnitt 8.

Annen informasjon

Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Forhindre utslipp av slukningsvann ned i avløpet.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8. Unngå innånding av damper og sprøytetåke og kontakt med hud og øyne.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Opprydding	Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall i henhold til avsnitt 13. Ved søl innendørs: Sørg for tilstrekkelig utlufting/ventilasjon.
Andre anvisninger	Se også avsnitt 7, 8 og 13.

Ansvarlig firma

Firmanavn	Washteam AS
Postadresse	Pb. 9041, Sørlandsparken 4696 Kristiansand
Land	Norge
Telefon	90 85 62 00
Nødtelefon	22 59 13 00 Giftinformasjonen