

WINTEC NETPUN PUMPER

- Dykpumpe for stort flow og lavt tryk.
- Løftehøjde fra 1-4 m
- Lavt kW-forbrug
- Disse pumper er allerede solgt til beredskab i Vesterhimmerland og Frederikssund Kommune, samt flere private digelag.



Vi har samme løsning op til 10 meters løftehøjde.



SPECIFIKATIONER

TYPE	FORBRUG	AFGANG	3-FASET + TILSLUTNING	OMDR/MIN	LØFTE-HØJDE	FLOW	FLOW	FLOW
Neptun	HP (kW)	"/mm	ampereforbrug 380/400V	RPM	m	m³/min	m³/h	l/sek
WBL-405A	½ (0,5)	4/100	1.3 - 1.2	2800	1,5	0,7	42	11,5-16
WBL-408A	1 (0,75)	4/100	2.0 - 1.9	2800	1,5	1,0	60	16,5-20
WBL-622	3 (2,2)	6/150	4.8 - 4.6	1400	3	2,0	120	33,3-40
WBL-855C	7½ (5,5)	8/200	11.6 - 11.0	1400	4	3,5	210	58,2-65
WBL-1075C	10 (7,5)	10/250	15.4 - 14.7	1400	4	6,0	360	100-120
WBL-1212C	16 (12)	12/300	21.9 - 20.9	1400	4	8,0	480	133-150
WBL-1215C	20 (15)	12/300	29.4 - 27.9	1400	4	9,0	540	150-180

DIMENSIONER

TYPE	DIAMETER PUMPE	HØJDE	VÆGT
Neptun	mm	mm	kg
WBL-405A	240	470	28
WBL-408A	240	490	28
WBL-622	290	740	70
WBL-855C	340	920	120
WBL-1075C	370	1000	180
WBL-1212C	430	1080	225
WBL-1215C	430	1100	236

Vi har også tørtopstillede pumper, benzin- og dieseldrevne pumper.