

# PANASONIC TZ-SERIEN



**Panasonic**  
ideas for life

**Optimerad för  
kyla**  
ger ett svalkande  
**inomhusklimat**



## TZ50/60/71 för komfortkyla

Panasonic TZ50/60/71 passar utmärkt för komfortkyla i flera olika typer av lokaler. Kompatibel med SMS- eller WiFi-styrning.

Nu även med det mer miljövänliga & mer energi-effektiva **köldmediet R32** som dessutom ger mindre slitage och förlänger värmepumpens livslängd.

**Kinnan** har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.

**-15°C**

Effektiv vid  
utetemperatur  
ned till -15°C

**R32**


Energieffektiv och ger  
längre livslängd

**1989**

Kinnan har  
Erfarenhet sedan  
starten 1989

# PANASONIC TZ50/60/71

Teknisk data för väggmonterad inne/utedel



			TZ50 TKE	TZ60 TKE	TZ71 TKE
Värme kapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	5,80 (0,98 - 7,80)	7,20 (0,98 - 8,50)	8,60 (0,98 - 9,90)
Värme kapacitet vid -7°C		kW	4,79	5,24	6,13
COP	Nominell		3,77	3,44	3,51
SCOP	Nominell	Energiklass	4,3 (A+)	4,2 (A+)	4,0 (A+)
SEER	Nominell	Energiklass	6,8 (A++)	6,5 (A++)	6,1 (A++)
Kylkapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	5,00 (0,98 - 5,60)	6,30 (0,98 - 7,10)	7,10 (0,85 - 8,10)
Spänning		V	230	230	230
Kabel till innedel			4-ledare	4-ledare	4-ledare
Elanslutning			utedel	utedel	utedel
Rördimension	vätska - gas		1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Min rörlängd		m	3	3	3
Max rörlängd		m	20	30	30
Max höjdskillnad		m	15	15	20
Köldmedia, mängd			R32, 1140g	R32, 1110g	R32, 1320G
Förfylld utedel för		m	7,5	7,5	10
Efterfyllning		g/m	15	15	25
Luftflöde (inne)	Max	m <sup>3</sup> /h	1320	1358	1384
Ljudnivå kyla (innedel)	(Hi/Lo)	dB(A)	44/34	45/34	47/35
Ljudnivå (utedel)		dB(A)	49	49	52
Dimensioner Innedel	H x B x D	mm	302/1102/244	302/1102/244	302/1102/244
Dimensioner Utedel	H x B x D	mm	619/824/299	619/824/299	619/824/299
Driftsområde	Värmedrift Min/Max	°C	-15/+24	-15/+24	-15/+24
	Kyl drift Min/Max	°C	-10/+43	-10/+43	-10/+43
Nettovikt innedel		kg	12	12	13
Nettovikt utedel		kg	40	42	49

Distributör



Kinnan AB  
Traktorgatan 2  
745 37 Enköping  
www.kinnan.se  
Tel: 0171 - 47 90 75

Återförsäljare