



- 1 Monoharsbed LANXESS® voor een optimalisatie van de pekel.
- 2 Zelfreinigende distributeurs staan hoge stroomsnelheden toe.
- 3 Hoogwaardig vastzout reservoir gemaakt met samengesteld materiaal van goede kwaliteit met FRP draadwindmachines.
- 4 Overloopbeveiliging.

UPFLOW AND PROPORTIONAL TECHNOLOGY



TECHNICAL CHARACTERISTICS	10L	14L	18L	25L	30L
Harsinhoud (l)	11	16	20	30	38
Uitwisselingscapaciteit (zuinig instelling)	38.5	56	83	124.5	157.7
Gemiddeld waterverbruik per regeneratie (l)	40.6	57.3	87.6	133.3	163.3
Piekdebiet (m3/h) @ 1bar drukval	1.2	1.1	1.7	2.3	2.7
Aansluiting	1"	1"	1"	1"	1"
Zoutbak capaciteit (ong.) (kg)	40	30	90	70	60
Hoogte (cm)	70.5	70.5	113.4	113.4	113.4
Diepte In/Out (cm)	50/53	50/53	50/53	50/53	50/53
Breedte (cm)	35	35	35	35	35

Opmerking: chlorinatie is optioneel

OVER ONS

In de loop der jaren is MCBwater uitgegroeid tot een van de marktleiders in waterbehandelingsystemen. Of het nu om waterverzachters of drinkwater systemen, onze naam staat vandaag synoniem met integriteit en dit met een uitstekende klantenservice.

CONTACT US

srl MCBwater bvba T/F 011 69 58 33 IBAN BE50 0014 8014 4218 - BIC GEBABEBB BTW BE 0879 533 444
 Villersstraat 4 G 0473 71 17 70 REG. NR ENR BE 879.533.444 10.25.00 RPR Antwerpen (afd. Hasselt)
 3500 Hasselt G 0473 71 17 96 info@mcwater.be www.mcwater.be

